

排水管つまりや汚物の溶解剤

ハイトケール

医薬用外劇物

業務用

ハイトケールは、流し、浴場等の排水管が詰まったり、流れの具合が悪くなり悪臭が発生した時の汚物溶解剤です。本剤はフレーク状の粉末でそのまま適量を排水管（風呂場・洗面所・流し台）に落とし込み水を注ぐだけで詰まりやヌルヌルが除去できます。

特 長

- ・ハイトケールは強力な汚物溶解剤ですから、排水管の大きさ、ヌルヌル、汚れの付着量の多少により、使用量を適宜増減して使用できます。
- ・強力ですから、作業が早く出来て作業も楽です。
- ・ハイトケールはフレーク状の粉末ですから取り扱いが簡単です。

使用方法

- ① 目皿、ストレーナ等を取りはずし、たまった汚水をくみ出して下さい。
- ② 次に 200～300 g のハイトケールを排水口のまわりにまき入れて下さい。
- ③ 薬品の外側に沿って水 1～2ℓ を静かに注ぎ入れます。
- ④ 約 5 分間そのまま放置しますと、化学反応により汚物は溶解します。
- ⑤ 反応が終わりますと水位が減少して貫通しますから、バケツ 1～2 杯（10～20ℓ）の水、または水道水を約 5 分間流して完了します。

・標準使用量 ・風呂場 500 g ・洗面所 200 g ・流し台 300 g

・月に 1～2 回定期的にハイトケールを使用しますと排水管は万全です。

※浄化槽のバクテリア（好気性微生物）に対しても、汚物溶解後の廃液ですから影響ありません。

※長い経路の排水管や屈曲管の洗浄には液体のハイトケールL(エル)をご使用下さい。

使用上の注意

本品は**医薬用外劇物**としての取締りを受けます。ご使用の際はつぎの事項を守って下さい。

***保護手袋・保護マスク**と**保護メガネ**と**ゴム製保護衣**を着用して下さい。

*熱湯を注ぐと沸騰状態になり、飛沫がとびはねることがありますので充分ご注意下さい。

*溶液が絶対に目に入らないように注意して下さい。万一の時は直ちに多量の水で充分洗い流したのち医師の指示に従って下さい。

*塩ビ製のトラップや蛇腹管は反応熱で変形する恐れがありますので注意してご使用下さい。

*塩ビ製の排水管には姉妹品で液体の**ハイトケールL**を使用すると安心です。

*アルミニウムは腐食するので、洗面器、食器類を近づけないよう注意して下さい。

*保管場所はお子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。

*使用後は、吸湿性がありますので完全にフタを締めて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220