

タイルの強力洗浄剤

タイルスターシリーズ (35H, 35H・P / 70H, 70H・P)

医薬用外劇物

業務用

《特長》

- ◆ エッチング含む洗浄向き
- ◆ モルタル溶解・除去に！
- ◆ 日焼けによる変色に！
- ◆ 強力な錆除去効果
- ◆ タイル・浴室・石材(石材外壁・石系土間)・コンクリート・プールに。

《使用目安》

- ・ 原液～20倍程度に水で希釈して使用して下さい。
 - ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。
- ※ 強力な洗浄剤ですので、必ず目立たない場所でお試しの上ご使用下さい。

洗浄方法



▲ うわぐすりを塗った陶磁器質、鏡面仕上げの石材(御影石等)、ガラス、金属、大理石、テラゾーにはご使用しないで下さい。

【浴室タイルの洗浄】

タイルスター70H・P使用例

使用前



使用后



【排水管の洗浄(モルタルと泥の混在物)】

タイルスター70H・P使用例

使用前



使用后



《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 本品は強酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。
- ・ 洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流する事は出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH5.8～8.6)に水道水で希釈して下さい。

※ 本品は15℃以上の室温で暗所に保存して下さい。15℃以下では、濁りを生じたり細かい結晶を生じたりしますが、15℃以上に温めて良く振ると濁りや結晶は無くなります。
温めるには直火を避け、温水または温風を使用して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220