

石灰石・鉄錆・汚れ除去用

# リキッド209

業 務 用

- 1) **リキッド209**は、浴槽壁面や床に付着した石灰石、鉄錆びや汚れ除去用の洗浄液で浸透性が強いので汚れを素早く除去します。  
また弊社の給水系貯水槽洗浄剤**Tクリーン**（粉末）や**Tクリーンリキッド**（液体）に10%程度添加することにより洗浄効果を更にパワーアップすることが出来ます。  
弊社の洗浄剤に添加することにより**FRP**貯水槽・プール内の頑固な汚れも素早く除去出来ます。取り扱い・保管には下記の点に注意して下さい。
- 2) **リキッド209**は酸性のため、取り扱い時には**保護手袋・保護メガネ・保護マスク**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。
- 3) 標準使用量：汚れによって塗布量を加減して下さい。原液をそのまま使用するか状況により2～3倍に水で希釈して使用できます。
- 4) 洗浄方法：浴槽壁や床面の汚れ個所にブラシまたはスポンジで塗り、しばらく放置した後塗布面が乾かないうちに新たに洗浄液を浸したスポンジで拭きます。汚れが落ちたら洗浄液を拭き取り十分に水で洗い流して下さい。塗布に使用した機材は、格納前に良く洗って下さい。  
**(注 意)**：作業時には換気に十分注意して下さい。  
また本品と次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないでください。
- 5) 誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。
- 6) 作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落として下さい。
- 7) 洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH5.8～8.6)に水道水で希釈して下さい。
- 8) 荷姿は18kgのキュービテナー容器詰めです。
- 9) 物 性： 比重1.25～1.35、pH=2～3
- 10) **リキッド209**は、コンクリートの灰汁・剥離にもお使いいただけます。



**ケミスター産業株式会社**

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002、Fax 048-858-1220