

外壁・エントランス・ポーチ・土間 など
タイル・石材の洗浄剤

業務用

タイル リフレッシュ

特 長

従来タイル洗浄は塩化水素を含有している薬剤が主体ですが、本剤は塩化水素を含んでいないので、塩素ガスの発生がありません。

また、刺激臭が少なく、タイルの黄変等施工による二次トラブルを軽減できます。

主な施工場所

- ・外壁・エントランス・ポーチ・土間 等のタイル・石材用洗浄剤です。

使用方法

使用量：原液から10倍程度に水で希釈してご使用いただけます。

(状況によって塗布量を加減して下さい。)

洗浄方法：汚れ個所に本剤をブラシ又はスポンジで塗り、数分間置いた後ポリッシャーなどで洗浄します。

その後十分に水洗いを行い、きれいなウエス又はモップで拭き上げてください。

使用上の注意

- ・施工前に目立たない部分で必ずテストして施工面及び周辺部材への影響を確かめてからお使いください。
- ・作業時には換気に十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤・消毒剤及びアルカリ性薬品とは混合しないでください。
- ・取扱い時には**保護手袋・保護メガネ・保護マスク**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。
- ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内 (pH 5.8～8.6) に水道水で希釈して下さい。
- ・作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落して下さい。
- ・塗布に使用した機材は格納前に良く洗って下さい。
- ・うわぐすりを塗った陶磁器質、ガラス、及び金属は表面を損傷する恐れがあります。

・主成分：有機酸・フッ化物・界面活性剤

・性状：酸性

【医薬用外劇物】

・荷 姿： 18 kg (キレビナー/箱入) 1 kg × 15 本入 (ホリ瓶)



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220