

石材・タイルのエッチング剤【すべり止め】

医薬用外劇物

# ストーングリップ

業務用

## 《特長》

- ◆ 石材・タイル等の床や階段用エッチング剤(すべり止めの表面加工剤) 御影石・大理石・セラミックタイル等をエッチング施工することが可能
- ◆ 常に濡れている場所(浴室・プールサイド等) 濡れて滑りやすくなる場所(駅・マンションのエントランス・階段・厨房・トイレ等)

## 《使用目安》

- ・ 原液～20倍程度に水で希釈してご使用下さい。
  - ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。
  - ・ 石材タイルの床・階段等エッチング施工(すべり止め施工)したい場所へ ウェス又はスポンジで塗布して下さい。数分間放置した後十分に水洗いを行い、きれいなウェス又はモップで拭きあげて下さい。効果が十分でない場合は希釈率を加減して同じ作業を繰り返して下さい。
- ※ 強力な洗浄剤ですので、必ず目立たない場所でお試しの上ご使用下さい。

## 簡単・短時間で施工可能！



滑りやすい  
プールサイドや

浴場などの  
床面に



「ツルッ」が「ピタッ！」となる。

実感してみてください。

## 《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋**、**保護メガネ**、**保護マスク**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 本品は酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。
- ・ 洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流する事は出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH5.8～8.6)に水道水で希釈して下さい。



ケミスター産業株式会社