

石材・タイルのエッチング剤【すべり止め】

ストーン グリップ

業務用

特 長

石材・タイル等の床や階段用エッチング剤（すべり止めの表面加工剤）です。
御影石・大理石・セラミックタイル等をほとんど変色させることなくエッチング施工することができます。

主な施工場所

- ・浴室・プールサイドなど 常に濡れている場所
- ・駅やマンションのエントランスや階段・厨房・トイレなど 濡れて滑りやすくなる場所 等

使用方法

使用量：原液から20倍程度に水で希釈してご使用いただけます。

（状況によって塗布量を加減して下さい。）

洗浄方法：石材タイルの床・階段等エッチング施工（すべり止め施工）したい場所へウエス又はスポンジで塗布して下さい。数分間放置した後、十分に水洗いを行い、きれいなウエス又はモップで拭きあげてください。

効果が十分でない場合は希釈率を加減して同じ作業を繰り返してください。

使用上の注意

- ・施工前に目立たない部分で必ずテストして施工面及び周辺部材への影響を確かめてからお使いください。
- ・作業時には換気に十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤・消毒剤及びアルカリ性薬品とは混合しないでください。
- ・取扱い時には**保護手袋・保護メガネ・保護マスク**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。
- ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH5.8～8.6）に水道水で希釈して下さい。
- ・作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落して下さい。
- ・塗布に使用した機材は格納前に良く洗って下さい。
- ・うわぐすりを塗った陶磁器質、ガラス、及び金属は表面を損傷する恐れがありますのでご使用にならないでください。

【医薬用外劇物】

・ 荷姿（ダンボール入り、ポリ容器）	20kg×1缶入	4kg×5缶入	瓶1kg×15本入
--------------------	----------	---------	-----------



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220

130617YY