

排水管汚物溶解剤

ハイトケール

医薬用外劇物

業務用

ハイトケールは、流し、浴場等の排水管が詰まったり、流れの具合が悪くなり悪臭が発生した時の汚物溶解剤です。本剤はフレーク状でそのまま適量を排水管（風呂場・洗面所・流し台）にまき入れ水を注ぐだけで詰まりやヌルヌルが除去できます。

特長 ・ハイトケールは強力な汚物溶解剤ですから、排水管の大きさ、ヌルヌル、汚れの付着量により、使用量を加減して使用できます。強力なので、短時間で作業ができ、フレーク状で取扱いが簡単です。

洗浄方法（HPにて動画公開中！<http://www.chemistar.co.jp>）




QRコード

- ・目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出して、本剤 200g～300g を排水口のまわりにまき入れて、薬品の外側に沿って水 1ℓ～2ℓ を静かに注ぎ入れます。約 5 分間そのまま放置すると、化学反応により汚物は溶解します。反応が終わると水位が減少して貫通するので、10ℓ～20ℓの水を流して完了です。

- 使用量
- ・排水機能回復の場合・・・200g～300g
 - ・予防の場合・・・100g～200g
 - ・詰り予防には、月 1～2 回程度ハイトケールによる洗浄がオススメです。
 - ・長い経路の排水管や屈曲管の洗浄には液体のハイトケールL（Ⅱ）をご使用下さい。

※ 浄化槽のバクテリアに対しても、反応後の廃液ですから影響ありません。

- 注意事項
- ・本品は**医薬用外劇物**です。
 - ・取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴等**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
 - ・熱湯を注ぐと沸騰状態になり、飛沫がとびはねることがあるので十分にご注意下さい。
 - ・塩ビ製のトラップや蛇腹管は反応熱で変形する恐れがあるので注意してご使用下さい。
 - ・アルミニウム製品は腐食するので使用しないでください。
 - ・使用後は、吸湿性があるので完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。

 ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220