

【取扱説明書】

硬質カルシウムスケール除去剤

# トップスターE

業務用

## 《特 長》

- ◆ 熱交換器や空調配管内のカルシウムスケールを除去
- ◆ 非劇物の安全な洗浄剤
- ◆ 浴室やプールの清掃

## 《洗浄方法》

- ・ 配管内の場合、10～20%溶液を投入し、1～3時間循環させて汚れを落とした後排水します。
- ・ 洗浄排水後、清水の循環水洗を数回行い排水し、完了です。
- ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい。
- ・ 洗浄後の廃液に、中和剤N(水で溶かした液)を投入し、pH調節(5.8～8.6)して排水して下さい。
- ・ 中和剤Nは配管内の中に投入しないで下さい。
- ・ 塗布の場合は、原液～5倍程度に水で希釈して使用して下さい。

## 《注意事項》

- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 本品は強酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。
- ・ 使用後は、冷暗所に保管して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220

20220606 ME