

排水管汚物溶解剤（液体タイプ）

ハイトケールL

業務用

※温度の上昇とともに徐々に分解し容器が膨張するおそれがあるため、定期的に**キャップを開けエア抜き**を行ってください
3カ月以内にご使用下さい

シンクや浴場等の排水管の流れが悪くなったり、悪臭が発生した時の汚物溶解剤です。本剤は液体でそのまま適量を排水管（風呂場・洗面所・シンク）に注ぐだけで詰まりやヌメリが除去できます。

特長 ・ 本剤は強力な汚物溶解剤ですから、排水管の大きさ、ヌメリ、汚れの付着量により、使用量を加減して使用できます。強力なので、短時間で作業ができ、液体で取扱いが簡単です。

※塩ビ配管等の排水設備の材質を傷めることはありません。

洗浄方法 **（HPにて動画公開中！<http://www.chemistar.co.jp>）**



QRコード

- ・ 一回に300g～500gをトラップ（大きさにより加減）部分に投入し、約30分間放置した後、10ℓ～20ℓの水を流して完了です。一回で貫通しない時は、この作業を繰り返して下さい。

使用量 ・ 排水機能回復の場合 …… 300g ～ 500g
・ 予防の場合 …… 100g ～ 300g
・ 詰まり予防には、月1～2回程度のご使用がオススメです。

※ 浄化槽のバクテリアに対しても、反応後の廃液ですから影響ありません。

《注意事項》

- ・ 本製品は**強アルカリ**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ アルミニウム製品は腐食するので使用しないで下さい。
- ・ 本製品はアルカリ性のため、他の製品と混合しないで下さい。

※ 成分の一部が沈殿する場合がありますが、製品に問題ありません。

… お子様の手の届かない**直射日光を避けた冷暗所（20℃以下）**に保管して下さい …



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220