

Tクリーンリキッドシリーズ

業務用

Tクリーンリキッドは弊社独自の製品名です。

Tクリーンリキッドシリーズは、貯水槽壁面に付着した鉄錆及び汚れ除去用の洗浄液です。浸透性が強いので汚れを素早く除去します。

※原料は食品添加物を使用。

標準使用量：10m³水槽に対して2～3kg（約2～3ℓ）

Tクリーンリキッドシリーズはスポンジ等での塗布にも噴霧器での散布にも適しています。汚れによって塗布量を加減して下さい。

原液使用を推奨してますが高粘度(20秒)以上の製品を噴霧される場合は、希釈してご使用下さい。

洗浄方法

- ・水槽壁や床面の汚れ個所にスポンジ等で塗布するか、噴霧器で散布してしばらく放置して下さい。
- ・汚れのひどい場合はスポンジ等でこすり、作業を繰り返して下さい。
- ・汚れが落ちたら十分に清水で洗い流した後に消毒作業をして下さい。

注意事項

- ・水槽内作業時には酸欠にならないよう十分注意して下さい。また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤、消毒液が混合すると塩素ガスが発生して危険です。
- ・高粘度の製品はご購入後、3ヶ月以内でご使用下さい。
- ・取扱い時には**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。
- ・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH5.8～8.6）に水道水で希釈して下さい。
- ・作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落して下さい。
- ・塗布に使用した機材は格納前によく洗って下さい。
- ・本品は10℃以上の室温で暗所に保管して下さい。（冬期及び寒冷地）
10℃以下では、濁りや細かい結晶を生じることがありますが、10℃以上に温めてよく振ると濁りや結晶はなくなります。温めるには直火をさげ、温水または温風を使用して下さい。結晶がありましても、洗浄効果はほとんど変わりません。

・主成分：有機酸、天然高分子

・性状：酸性・液体

・荷姿：18kg入/箱(コンテナ入)



ケミスター産業株式会社