

# スーパータッチレスレジ

業務用

## 《特長》

- ☆ 小型冷却塔に発生する3つの障害（スライム・藻、スケール、腐食）を抑制します。
- ☆ パッケージタイプで扱いが簡単です。
- ☆ 冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。
- ☆ 効率的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。
- ☆ 重金属を含みませんのでそのまま排水できます。

## 《使用方法》

現状の冷却装置にレジオネラ属菌の発生が認められたり、スケール、藻が付着している場合は弊社の軟質スケール除去剤「スーパーSS」で洗浄して下さい。

### 1. 投入方法

冷却塔の水槽内に直接投入して下さい。

※ スーパータッチレスレジは水中に沈みますが、一定の溶解性を保つ為に、冷却水の吸入口からできるだけ離れた位置に置いて下さい。又、使用時は必ず添付のヒモをパッケージの穴に縛り、片端を冷却塔の支柱等に縛りつけて冷却水の吸入口に吸込まれないように注意して下さい。

### 2. 投入量

- ・丸型冷却塔：30 冷凍トン(RT)当り 1 個の割合で投入して下さい。
- ・角型冷却塔：20 冷凍トン(RT)当り 1 個の割合で投入して下さい。
- ※上記の冷凍能力 (RT) 以下の場合：そのまま 1 個使用して下さい。

### 3. 有効期間

- ・運転時間 1日8時間稼働：2～3ヶ月間  
24時間連続運転：1～2ヶ月間  
(水温、水流の速さ等により相違があります。  
パッケージ内の錠剤が無くなりましたら交換して下さい。)



## 《注意事項》

- ・本品は冷却水系以外に使用しないで下さい。
- ・本品の使用水が直接多量に、養魚池へ流れ込まない様に注意して下さい。
- ・錠剤を誤って食べたりしないよう注意して下さい。
- ・お子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ・落下すると錠剤が割れる場合がありますので、取扱いには注意して下さい。

【成分】有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220