

水処理用防スケール・防藻剤

ケミクロン60

業務用

《特 長》

- ◆ 冷温水用の防スケール、防藻、防腐食効果
- ◆ 熱交換器、冷凍機、空調機等の冷温水系に使用

《使用目安》

- ・ 初期投入は保有水量に対し 1,000g ~ 2,000g/m³
- ・ 補給注入(常用連続投入) 50g ~ 100g/m³/日
- ・ 補給注入(間欠2回/週) 100g ~ 200g/m³/回

※薬注ポンプによる投入をお勧めします。

《注意事項》

- ・ 本製品は中性ですが、他の薬剤とは混合しないで下さい。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。異常がみられる時は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 洗浄排水を飲料水源地や農業用水路、養魚池へ直接放流する事は出来ません。
- ・ 使用後は必ずフタを閉め、お子様の手の届かない冷暗所に保管して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220